

Cylinda Produktinformation	
Modell	Jubileumstork 07
Best nummer, E-nr	92 052 16
Basfakta	
Typ	Torktumlare
Färg	Vit
Utförande	Kondens
Panel typ	Liten display
Trumvolym (liter)	111
Dörrhängning	vänster vid leverans kan höger hängas
Innerbelysning	Nej
Mått och vikt exkl emballage	
Bredd (cm)	59,5
Höjd (cm)	85
Djup (cm)	59,5
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen dörr (cm)	117
Total höjd med tvättmaskin (cm)	170
Nettovikt (kg)	47
Installation	
Skyddsklass	IPX4
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Element effekt (kW)	1.95
Total effekt (kW) ¹⁾	2.2
Säkring (A) ¹⁾	10
Leveranskoppling 1-fas, 230V/ omkopplingsbar	Ja / Ja
Ställbara fötter (cm)	3
Framifrån justerbara fötter	-
Sladdlängd (cm)	190
Kondensvattenslangens längd (cm)	200
Deklarationer (enl. EN 61121)*	
Energieffektivitetsklass	C
Kapacitet (kg)	5
Energiförbrukning bomull 70% fukthalt, 800V/centri. (kWh)	3.65
Energiförbrukning bomull torr stryktorr 70% fukthalt, 800V/centri. (kWh)	3.05
Energiförbrukning syntet skåptorr 50% fukthalt, 1000V/centri. (kWh)	1.27
Toltal årlig energiförbrukning (kWh)	358
Ljudnivå d(B)A re 1 Pw (enl. EN 60704-3)	70
Torktider	
Genomsnittlig torktid bomull 70% fukthalt, 800V/centri. (min)	108
Genomsnittlig torktid bomull skåptorr 50% fukthalt, 1400V/centri. (min)	-
Genomsnittlig torktid bomull torr stryktorr 70%	107
Genomsnittlig torktid bomull stryktorr 50% fukthalt, 1400V/centri. (min)	-
Genomsnittlig torktid syntet skåptorr 50% fukthalt, 1000V/centri. (min)	68
Funktioner	
Styrning (mekanisk/elektronisk)	elektronisk
Fuktavkänning (sensortyp)	sensor
Elektronisk insällning av torktid (ja/nej)	Ja
Reglerbar torktemperatur (ja/nej)	Ja
Typ av evakuering	Slang/behållare
Display programtid (ja/nej)	Ja
Indikering för full kondensvattenhållare	Ja
Trygghetsdetaljer	
Barnsäker dörr	Ja
Barnspärrad panel	Ja
Medföljer	
	Tvättpelarfästen
	Avloppsslang
Miljö	
Emballagematerial:	
Underdel (pall) (ange material)	Träpall
Överdel (ange material)	Frigolit
Innehåller någon emballagedel klorbaserad plast?	Nej
Material typ i:	
Vred och knappar	ABS
Valkar	Polypropen
Insida lucka	Polypropen
Filterram	Polypropen
Bly i lödförbindelse	Ja

Ytbehandlingar:	
Hur ytbehandlas maskinens utvändiga ytor?	Pulverlack
Innehåller produkten:	
klorerade/bromerade paraffiner	Nej
bromerade difenyletrar	Nej
Destruktion:	
Andel återvunnet stål (vikt %)	65
Andel återvinningsbart stål %	100
Mått och vikt inkl emballage:	
Bredd (cm)	62
Höjd (cm)	92
Djup (cm)	66
Vikt inkl emballage (kg)	50
Övrigt:	
Reservdelar år	10
Tillverkningsland:	Sverige
Generalagent	Elektroskandia AB
	Torkprogram
*Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som vanligen torkar i tumlare. 150 kg skåptorr bomull, 280 kg stryktorr bomull och 150 kg syntet. (mätning med 3-fas-koppling)	Extra torrt
¹⁾ beroende på inkopplingsalternativ	Skåptorrt
²⁾ Leveranskopplad 3-fas 400V	Normaltorrt
	Stryktorrt
	Luftning 60 min
	Tidsprogram 60 min
	Tillvalsmöjligheter
	Låg temperatur
	Skrynkelfritt 2 tim
	Fördröjd start 5 timmar