



Diskmaskin DM 560

En svensktillverkad svanenmärkt diskmaskin med 5 års garanti. Den är extra tyst, mycket rymlig och har de 5 vanligaste diskprogrammen samt extra flexibla korgar. Observera att diskmaskinen på bilden är extrautrustad med topp och sidor.

- AA i betyg
- Miljömärkt med Svanen och 5 års garanti
- Svensktillverkad
- Ljudnivå 44 dB(A)
- Barnspärr
- Exklusivkorgar
- Höj- och sänkbar överkorg
- Bestickskorg med separat spolning
- Knivkorg med separat spolning
- Snabbdisk
- Autodisk
- Flexibel disktid
- Intensivdisk
- Normaldisk
- Avspolning
- Temperaturval
- Torkval
- Fördröjd start
- Tidsbesparing
- Spolarmsväxlare
- Grytspolzon
- Fläktorkning
- Självrensande sil
- Display visar återstående disktid
- Belysning
- Balanserad lucka som kan stå öppen i valfritt läge

Bredd: 59,6 cm Höjd: 82-87 cm Djup: 57,0 cm
Beställningsnummer: 9200572, 9200573

Basfakta

Färg	Vit
Miljömärkning	Svanen
För inbyggnad med egen lucka	Nej

Funktioner

Med avhårdare	Nej, Ja
Antal program	5
Programstyrning	Elektronisk
Antal temperaturval	5
Separat grytspolning	Ja
Program för halv disk mängd	Ja
Programslutsindikator	Ja
Display programtid	Ja
Fläktorkning	Ja
Grumlighetssensor	Ja
Belysning	Ja

Korgar

Överkorg typ	Exklusiv
Höj- & sänkbar överkorg	Ja
Underkorg typ	Exklusiv
Mittenkorg	Nej
Bestickskorg med separat spolning	Ja
Knivkorg med separat spolning	Ja

Trygghetsdetaljer

Barnspärr handtag	Ja
Barnspärr panel	Nej

Deklarationer (enl. EN 60546)

Energieffektivitetsklass	A
Rengöringsklass	A
Torkeffektivitetsklass	A
Energiförbrukning (kWh/disk)	1,1
Uppskattad energiförbrukning/år, 4 personers hushåll (kWh)	231,00
Uppskattad vattenförbrukning/år, 4 personers hushåll (liter)	2 178
Kapacitet (kuvert)	15
Ljudnivå (dB(A))	44
Testat program	Normal, låg temp
Referensprogrammets totala programtid (min)	170

Mått och vikt

Bredd (cm)	59,6
Höjd (cm)	82-87
Djup (cm)	57,0
Djup ink. väggavstånd med helt öppen lucka (cm)	1 152
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm)	60 x (82-87) x 57
Vikt (kg)	42

Installation

Spänning (V)	230
Elementeffekt (kW)	1,8
Total inkopplad effekt (kW)	1,900
Säkringar (A)	10

Pexrör med mässingsanslutning	Ja	Sladdlängd (m)	1,9
Överflylnadsskydd	Ja	Ställbara fötter i höjdlöd (cm)	5
Vattentät skålformad botten	Ja	Framifrån justerbara fötter	Ja
Dubbla inloppsventiler	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdlöd	Ja
Flottör	Ja	Inloppsslangens längd (cm)	165
Dolt värmeelement	Ja	Avloppsslangens längd (cm)	160
		Anslutningskoppling (R)	1/2"
		Vattentryck (bar)	0,3-10
		Varmvattensanslutning max grader (°C)	80

