



## SverigeDisken-10

Svensktillverkad Svanenmärkt diskmaskin med 5 års garanti. SverigeDisken-10 är mycket tyst, extra rymlig och har de 5 vanligaste diskprogrammen samt stabila korgar. Observera att diskmaskinen på bilden är extrautrustad med topp och sidor.

- AAA i betyg
- Miljömärkt med Svanen och 5 års garanti
- Svensktillverkad
- Ljudnivå 46 dB(A)
- Barnspärr
- Premiumkorgar
- Bestickskorg med separat spolning
- Snabbdisk
- Daglig disk
- Grytdisk
- Normaldisk
- Avspolning
- Temperaturval
- Torkval
- Fördröjd start
- Grytspolzon
- Fläktorkning
- Självrensande sil
- Display visar återstående disktid
- Balanserad lucka som kan stå öppen i valfritt läge

Bredd: 59,6 cm Höjd: 82-87 cm Djup: 57,0 cm  
Beställningsnummer: 9200592, 9200593

### Basfakta

Färg	Vit
Miljömärkning	Svanen
För inbyggnad med egen lucka	Nej

### Funktioner

Med avhårdare	Nej
Antal program	5
Programstyrning	Elektronisk
Antal temperaturval	5
Separat grytspolning	Ja
Program för halv disk mängd	Nej
Programslutsindikator	Ja
Display programtid	Ja
Fläktorkning	Ja
Grumlighetssensor	Ja
Belysning	Nej

### Korgar

Överkorg typ	Premium
Höj- & sänkbar överkorg	Nej
Underkorg typ	Premium
Mittenkorg	Nej
Bestickskorg med separat spolning	Ja
Knivkorg med separat spolning	Nej

### Trygghetsdetaljer

Barnspärr handtag	Ja
Barnspärr panel	Nej
Pexrör med mässingsanslutning	Ja
Överfyllnadsskydd	Ja

### Deklarationer (enl. EN 60546)

Energieffektivitetsklass	A
Rengöringsklass	A
Torkeffektivitetsklass	A
Energiförbrukning (kWh/disk)	1,1
Uppskattad energiförbrukning/år, 4 personers hushåll (kWh)	231,00
Uppskattad vattenförbrukning/år, 4 personers hushåll (liter)	2 420
Kapacitet ( kuvert)	14
Ljudnivå ( dB(A))	46
Testat program	Normal, låg temp
Referensprogrammets totala programtid (min)	170

### Mått och vikt

Bredd (cm)	59,6
Höjd (cm)	82-87
Djup (cm)	57,0
Djup ink. väggavstånd med helt öppen lucka (cm)	1 152
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm)	60 x (82-87) x 57
Vikt (kg)	42

### Installation

Spänning ( V)	230
Elementeffekt (kW)	1,8
Total inkopplad effekt (kW)	1,900
Säkringar (A)	10
Sladdlängd (m)	1,9
Ställbara fötter i höjdlid (cm)	5

Vattentät skålformad botten	Ja	Framifrån justerbara fötter	Ja
Dubbla inloppsventiler	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled	Ja
Flottör	Ja	Inloppsslangens längd (cm)	165
Dolt värmeelement	Ja	Avloppsslangens längd (cm)	160
		Anslutningskoppling ( R )	1/2"
		Vattentryck (bar)	0,3-10
		Varmvattensanslutning max grader (°C)	80

