

# redo™ 6 PS

Brandklass: 34A 183B C

## Användningsområde

Redo™ 6 PS är effektiv mot bränder i fibrösa material som trä, tyg och papper, mot bränder i plast och brännbara vätskor samt mot gasbränder. Redo™ 6 PS är lämplig för både hem och fritid. Eftersom pulvret inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning.

## Teknisk information

Redo™ 6 PS är en tryckladdad pulversläckare fylld med 6 kg av det effektiva pulvret Adex baserat på ammoniumfosfat. Pulver är ett mycket effektivt släckmedel och det enda som är klassat för samtliga brandtyper. Det brinnande ämnet kyls ner tack vare att pulvret kräver energi för att brytas ned och smälta. Pulvret stoppar brandens kedjereaktion och på så sätt förhindras vidare förbränning. Det smälta pulvret bildar sedan en beläggning som effektivt förhindrar återantändning. Redo™ 6 PS är provad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt.

## Släckarens konstruktion

Behållaren är tillverkad i stål. Ventilen är tillverkad i mässing medan handtag och avtryckare är tillverkade i rödlackerad metall. En rejäl slang underlättar släckningsarbetet. Redo™ 6 PS levereras med hängare för väggmontage.



Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (cm)	Slanglängd	Tömmnings-tid	Kastlängd	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
9,1 kg	51 x 22 x 16	46 cm	16 sek	>6 m	1,5 MPa	Kvävgas	-30/+60